

# LASSELSBERGER - KNAUF



## COLOROL LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT

**Cikkszám:** K008298xx

### Tulajdonságok:

- Lábazati zónában is alkalmazható
- Víztaszító
- Időtálló
- 30 színben

### Előnyök:

- Víztaszító, vízlepergető
- Könnyen tisztítható
- Kül- és beltérben is alkalmazható
- Jó ellenállóképeség környezeti hatásokkal szemben
- Lábazati hőszigetelő rendszeren is használható



A Colorol gyárilag készre kevert, vizes műgyanta disperzió kötőanyagú, kül-és beltérben is alkalmazható, dekoratív vékonyvakolat. 30 választható színben kapható, melyek négy-négy, többféle színű granulátum keverékéből állnak össze.

### Alkalmazások:

Kiválóan használható erősebben igénybe vett falfelületek, elsősorban lábazatok, lépcsőházak, folyosók és más beltéri falak dekoratív, mégis ellenálló bevonattal való díszítésére. Az egyes színek egymás mellett, egymást kiegészítve is felhasználhatóak.

### Kiemelt alkalmazások:

- Családi házak lábazati bevonataként
- Lábazati hőszigetelő rendszer bevonataként
- Közületek vagy nagy forgalmú épületekben (iskolákban, kórházakban stb.)
- Erősen igénybe vett beltéri felületek dekoratív védőbevonataként

## MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 4 kg/m <sup>2</sup>
páraáteresztő képesség:	V2-es osztály (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) (EN 15824:2017)
vízfelvétel:	W3-as osztály (W ≤ 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) (EN 15824:2017)
száradási idő:	12 óra
csomagolás:	15 kg műanyag vödörökben
tárolás:	Eredeti csomagolásban vagy jól lezárt vödörben hűvös, de fagymentes helyen a gyártástól számított 6 hónapig
kötőanyag:	műanyag diszperzió

## FELDOLGOZÁS:

**Alapfelülettel szembeni követelmények:** A Colorol lábazati és díszítő vakolatot vakolt fal- vagy sima betonfelületekre hordhatjuk fel. Az alapfelület legyen száraz, megfelelő szilárdságú, zsír-, por- és szennyeződésmentes. Az előkészítő javításokat lehetőleg cementkötésű anyaggal végezzük el. A málló-, penészes, vagy tapétaragasztó maradványos festék- vagy vakolatrészeket teljesen el kell távolítani. Alapozásra használjunk Putzgrund vakolatalapozót.

**Feldolgozás:** A Colorol felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba. Használat előtt alaposan keverjük fel, és kétszeres szemcsenyagyságban rozsdamentes simítóval hordjuk fel. Rövid ideig történő várakozás után simítsuk el egyenletesen. A megfelelő struktúra kialakítása érdekében ne simítsuk túl sokáig a díszítőkakolatot. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, fagyban, vagy erős szélben, mert ilyen feltételek között a felhordási és száradási idő alatt repedések keletkezhetnek. Az eszközöket használat után közvetlenül vízzel mossuk el.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. A termék felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat (festék) színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Lokális felületjavítás:** Renti és Renti Fein javítóhabarcok  
**Alapozás:** Putzgrund vakolatalapozó  
**Lábazati hőszigetelés:** ThermoSystem SHIELD lábazati hőszigetelő rendszer

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a [www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu](http://www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

## COLOROL BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

8-24 óra

1-5 perc

Műveleti idő: 5-20 perc

Száradás\*: 12 óra

védelem: kb. 1 nap

\*a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)  
[www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu](http://www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu)

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevőszolgálat

**COLOR**  
system