

LASSELSBERGER - KNAUF



CASTONE FINISHER

IDŐJÁRÁSÁLLÓ, SZÍNÉLÉNKÍTŐ,
VÍZTASZÍTÓ IMPREGNÁLÓSZER

Cikkszám: K00819281

Tulajdonságok:

- Kő, műkő felületekhez
- Hagyományos égetett agyag, klinker, és mészhomoktégla burkolatokhoz
- Nem bevonatos kerámia- és betonelemekhez
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Színélénkítő hatás

Előnyök:

- Könnyen feldolgozható
- A legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
- Oldószermentes



A Castone Finisher felhasználásra kész, oldószermentes, alkáli álló, poly-sziloxán és műanyag diszperziós kötőanyagot tartalmazó impregnálószer

Alkalmazások:

Szívóképességgel rendelkező műkő, természetes kövek, téglák, cserépek, továbbá cement kötőanyagú vízszintes és függőleges felületek impregnálására az esztétikai megjelenés fokozása és időjárás elleni védelem biztosítása céljából. Kül- és beltéri felhasználásra, új vagy régi felületre egyaránt alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK:

folyadék színe:	fehér
járható:	kb. 24 óra
anyagszükséglet:	1 rétegben 0,1-0,3 kg/m ² (az alapfelület érdes-ségének és nedvszívásának függvényében)
hígítása:	nem igényel hígítást
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	1 literes flakon
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	poly-sziloksán és műanyag diszperzió
cikkszám:	K00819281

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Castone

Finisher felhordását megelőző műveletek: A foga-dófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás: A Castone Finisher impregnálót ecsettel, korongecsettel vagy teddy-hengerrel (esetleg szórással) hordjuk fel a felületre hígítás nélkül egy rétegben. A felületen többlet folyadék ne maradjon, a felesleget el kell távolítani! Felhordása +5C feletti és +25C alatti hőmérsékleten ajánlott. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg. Erősen nedvszívó felületet két rétegben kell impregnálni, nedveset a nedvesre elv alkalmazásával. A szerszámok az alapozó készítmény megkötése előtt vízzel tisztíthatók. A teljesen megtisztított csomagolás (kanna) újra-hasznosítható.

Szerszámok: ecset, teddy henger, korongecset, szórópisztoly

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti. A felületet az alapozó száradásáig (kb. 24 óra) védjük a nedvességtől. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Castone, Castone Top

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu

LASSELSBERGER - KNAUF
vevőszolgálat

FLOOR
system